

Hézagvágó gép, hézagvágó, aszfaltvágó, aszfaltvágó gép, fugavágó, fugavágó gép, betonvágó, betonvágó gép.

# Hézagvágó gép

Az építőiparban a gép elnevezésére a következő kifejezések terjedtek el: hézagvágó, hézagvágó gép, aszfaltvágó, aszfaltvágó gép, fugavágó, fugavágó gép, betonvágó, betonvágó gép.

A hézagvágó gép alkalmas beton és aszfaltburkolatokban hornyok, bevágások, vájatok elkészítésére.

Főbb felhasználási területei a következők:

- Dilatációs hézag kivágása. A betonburkolat a bedolgozástól kezdve zsugorodik és a hőmérséklet hatására térfogatát változtatja. Azért, hogy a térfogatváltozás ne okozzon repedéseket a beton szilárdulása és a burkolat használata idején, hossz- és keresztirányú hézagokat-fugákat kell készíteni a betonvágó géppel.
- Aszfalt illetve beton útburkolatok felbontása-átvágása gyakran szükséges víz, szennyvíz, gáz, egyéb közműépítés, valamint kátyúzás során. A burkolat felbontását, és a későbbi helyreállítást jelentősen megkönnyíti, ha a nyomvonal szélét előzőleg aszfaltvágó géppel bevágják.
- Forgalmirányító-számláló rendszerek telepítésénél az elektromos kábeleket az útburkolatba fugavágó géppel bevágott hornyokba lehet fektetni.

A cégünk által gyártott hézagvágó gépek erőforrása rendkívül üzembiztos, 4 ütemű HONDA benzinmotor. A gépeink vágószerszáma vízzel hűtött ipari gyémánt szegmenses fűrész tárcsa, vagy szárazon vágó- hűtést nem igénylő gyémánt tárcsa is lehet. Valamennyi géptípusunk rendelkezik ráépített víztartállyal. Gépeink üzembiztosak, könnyen kezelhetők és karbantarthatóak, hosszú élettartamúak.

| Hézagvágó gép típusa:       | HV 350          |              |              |
|-----------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| Motor típus:                | HONDA GX 270    | HONDA GX 340 | HONDA GX 390 |
| Teljesítmény (LE):          | 9               | 11           | 13           |
| Üzemanyag:                  | benzin          |              |              |
| Előtolás:                   | kézi            |              |              |
| Vágásmélység állítás:       | kézi            |              |              |
| Max vágótárcsa átmérő (mm): | 350             | 400          | 450          |
| Max vágásmélység (mm):      | 120             | 140          | 165          |
| Víztartály (l):             | 20              |              |              |
| H x Sz x M (mm):            | 860 x 440 x 900 |              |              |
| Súly (kg):                  | 80 kg           |              |              |



*Hézagvágó gép HV-350*



*Hézagvágó gép HV-350*